

B:hard

IT'S WOOD. IT'S HARD. IT'S NATURE.

Multilayer Engineered Plank

STÖCKL
PARKETT

FIRST STEP FOR LIVING.



B:hard Modern (kalanruoto)

Mitat	11 x 129 x 774 mm
Pintakerros	Tammi vahvistettuna Woodpowder-tekniikalla
Rakenne	Koivuviilu, Woodpowder, HDF, Woodpowder, Tammiviilu
Pintakäsittely	Harjattu öljytty tai harjattu Forte-lakattu (erikoiskoivalakka) lakan kovuus 2,2N
Asennus ja hukka	Kalanruoto, uivana tai alustaan liimaten, laskennallinen hukka asennuksessa 15%
Puulajit	Tammi
Pakkauskoko	1,997 m ² pakkaus sisältää 50% oikea- ja 50 % vasenkätisiä lautoja
Lavakoko	Pakataan tilauksen mukaan
Paino	Noin 10,1 kg / m ²
Pontit	Lukkopontti G2/G5, Mikroviiste
Sertifikaatit	PEFC, ISO 14001, CE, M1, Valmistettu Standardin EN14354 mukaan
Brinell-kovuus	81,83 N/mm ²
Lämmönläpäisykerroin	0,071 m ² K/W – Uivana Ewifoam Universal Standard Alu 2.0 aluskatteen päällä, 0,065 m ² K/W – alustaan liimattuna 1mm PU liima esim. Bostik Wood 180 Classic
Paloluokka	Bfl-S1
Kitka	R10