

## ACTUS Emocion 4.0 HDF (Kalanruoto tai Suora-asennus)

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitat                | 9,5 x 90 x 630 mm                                                                          |
| Pintakerros          | Tammi, vahvuus n. 4 mm                                                                     |
| Rakenne              | 1-säleinen: HDF 6,5 mm, Tammisäle 4 mm                                                     |
| Pintäkäsittely       | Öljytty tai mattalakattu                                                                   |
| Asennus ja hukka     | Asennuskuviot: Suora, Kalanruoto ja , alustaan liimaten, hukka noin 15%,                   |
| Puulajit             | Tammi                                                                                      |
| Pakkauskoko          | 1,977 m <sup>2</sup>                                                                       |
| Lavakoko             | Pakataan tilauksen mukaan                                                                  |
| Paino                | Noin 7,9 kg/m <sup>2</sup>                                                                 |
| Pontti               | Perinteinen pontti                                                                         |
| Sertifikaatit        | PEFC, ISO 14001, CE, E1, valmistettu standardin EN14354 mukaan                             |
| Brinell-kovuus       | 34,00 N/mm <sup>2</sup>                                                                    |
| Lämmönläpäisykerroin | 0,050 m <sup>2</sup> K/W – alustaan liimattuna 1mm PU liima, esim. Bostik Wood 180 Classic |
| Paloluokka           | C <sub>fi</sub> -S1                                                                        |
| Hoito-ohjeet         | <a href="http://www.innofloor.fi">www.innofloor.fi</a>                                     |