

B:hard

IT'S WOOD. IT'S HARD. IT'S NATURE.

Multilayer Engineered Plank

STÖCKL PARKETT

FIRST STEP FOR LIVING.



Mitat	11 x 223 x 2200 mm , 11 x 283 x 2200 mm , 9 x 151 x 2000 mm
Pintakerros	Tammi vahvistettuna Woodpowder-tekniikalla
Rakenne	Tammiviilu, Woodpowder, Compositetek, Woodpowder, Koivuviilu
Pintakäsittely	Harjattu, öljytty tai Forte lakattu (erikoiskoivalakka) lakan kovuus 2,2 N
Asennus ja hukka	Suora lankkukuvio, uivana tai alustaan liimaten, laskennallinen hukka asennuksessa 7%
Puulajit	Tammi
Pakkauskoko	223mm: 1,962 m ² , 283mm: 2,49 m ² , 151mm: 2,114 m ²
Lavakoko	Pakataan tilauksen mukaan
Paino	223 ja 283 mm noin 10,1 kg / m ² , 151 mm noin 9 kg/m ² ,
Pontit	Lukkopontti G2/G5, Mikroviiste, 151 mm G2/G5 Dry next generation
Sertifikaatit	PEFC, ISO 14001, CE, M1, valmistettu standardin EN14354 mukaan
Brinell-kovuus	81,83 N/mm ²
Lämmönläpäisykerroin	0,071 m ² K/W –uivana Ewifoam Universal Standard Alu 2.0 päällä 0,065 m ² K/W – alustaan liimattuna with 1mm PU liimalla
Paloluokka	B _{fl} -S1
Kitka	R10

Asennus- ja hoito-ohjeet: www.innofloor.fi