



INNO | floor

Puulattioiden asiantuntija

innofloor.fi

Kovetetun B:hard-puulattian tekniset tiedot

Mitat	Lankku:	11 x 206 x 2200 mm
	Lankku:	11 x 271 x 2376 mm
	Lankku:	9 x 151 x 2000 mm
	Kalanruoto:	11 x 129 x 774 mm
Puulajit	Tammi	
Pintakäsittelyt	Harjattu ja öljytty tai Forte-lakattu	
Pontti / asennus	5GDry, Uivana tai alustaan liimaten	

Asennus- ja hoito-ohjeet www.innofloor.fi



Miksi B:hard on ylivertainen

Aitoa puuta

B:hard puulattia on 100% puuta. Se luo aitoa tunnelmaa ja tuntuu jalan alla lämpimältä ja miellyttävältä.

Kestävä

B:hard-puulattia on kovetettu Woodpowder-menetelmällä kolme kertaa kovemmaksi kuin käsittelemätön puu. Tämä tekee siitä ainutlaatuisen kolhuja ja kulutusta kestävän puulattian niin koteihin kuin julkisiin tiloihin.

Edullinen

B:hard-puulattia on ylivertaisista ominaisuuksistaan huolimatta huomattavasti edullisempi kuin vastaavan levyinen perinteinen lankkuparketti.

B:hard-lattioille on saatavilla jalkalistat, porrasnokat ja T-listat liikuntasaumoihin ja kynnyksiin samoissa sävyissä.



Turvallinen

B:hard-puulattian valmistusprosessissa ei ole käytetty liimoja eikä lisättyä formaldehydiä. Koska B:hard on erittäin vaikeasti syttyvä, se on myös paloturvallinen valinta. B:hard on CE-merkitty tuote ja sillä on M1-päästöluokitus. Valmistaja antaa B:hard-puulattioille kotikäytössä 10 vuoden takuun.

Ekologinen

B:hard-puulattian puuraaka-aine tuotetaan kestävästi hoidetuista metsistä. Tuotannon toimintaa määrittää ympäristösertifikaatti ISO 14001 ja valmistusprosessi on puuraaka-ainetta säästävä. B:hard on myös täydellisesti kierrätettävissä.

Tutustu lisää osoitteessa: www.innofloor.fi



HØRNING

FLOORS FOR GENERATIONS

Tanskalaisen Hørning Parketin räätälöidyt massiivipuulattiat sopivat erityisen hyvin arvokiinteistöihin ja julkisiin tiloihin.

Sadan vuoden aikana hankitulla kokemuksella ja ammattitaidolla Hørning luo ainutkertaisia ja yksilöllisiä puulattioita mittatilaustyönä asiakkaan toiveiden mukaan.

Hørningin massiivipuulattiat ovat ekologisia, koska ne kestävät sukupolvelta toiselle.

Timantiksi hioutunut käsityötaito ja vahva omistautuminen takaavat Hørning Parketin lattioiden korkean laadun.





Sertifioitua ja testattua laatua

Hørningin massiivilattioiden raaka-aineet tulevat hyvin hoidetuista metsistä. Lattialle on mahdollista saada joko FSC- tai PEFC-sertifiointi, mikä takaa, että kaadettujen puiden tilalle istutetaan uutta metsää kasvamaan tuleville sukupolville.

Tuotteille on saatavana EPD (Environment Product Declaration), mikä selvittää tuotteen ympäristövaikutuksen ja hiilijalanjäljen koko sen eliniän aikana. Tuotteilla on myös Eurofins Indoor Confort Gold -sertifikaatti, mikä kertoo tuotteiden vähäisistä emissiopäästöistä huone-ilmaan.



EN14342



PEFC/09-31-193



EPICO

STÖCKL
PARKETT

Epico on perinteinen alustaan liimattava kaksikerrosparketti 3 mm kulutuspinnalla.

Epicoa on saatavana eri levyisinä ja pituisina lankkuina sekä leveänä kalanruotona. Puulajeina tammi, savutammi ja pähkinä. Pintakäsittelynä luonnon öljy tai mattalakka eri sävyissä. Epico sopii hyvin lattialämmityksen kanssa.

Epico- ja Actus-lattioille on saatavilla jalkalistat, porraskotat ja T-listat liikuntasaumoihin ja kynnyksiin lattian sävyissä.



ACTUS[®]
FERTIGPARKETT VON STÖCKL

STÖCKL
PARKETT

Actus on perinteinen alustaan liimattava kaksikerrosparketti 3, 4 tai 6 mm kulutuspinnalla.

Actuksesta voidaan tehdä kuvio joko kalanruoto- tai suoraladontana 70 tai 90 mm leveistä sauvoista. Puulajeina tammi, savutammi, pähkinä, pyökki, saarni ja vaahtera.

Pintakäsittelynä luonnon öljy tai mattalakka eri sävyissä. Actus sopii hyvin lattialämmityksen kanssa. Actukselle on myönnetty samat sertifikaatit kuin Epicolle.

Katso tarkemmat tekniset tiedot, lajitelmat ja sävyvaihtoehdot nettisivuiltamme. <https://innofloor.fi/puulattiat/>

INNOart

INNOart on syntynyt rakkaudesta puuhun ja kunnioituksesta sen ainutlaatuisuutta kohtaan. Luonnon muovaama taideteos on kasvun voimasta kertoessaan vahva mutta samalla herkkyydessään vailla vertaa.

INNOart-taulujen aito puuviilu tulee RoHolin viilutehtaalta Itävalasta. Millinohuet viilut on leikattu tukin päästä poikittain ja niiden halkaisija vaihtelee puun iän mukaan 30 - 90 cm (80 - 250 vuotta).

Viilut työstetään ja taulut kehystetään käsityönä Suomessa.

Puulajeina tammi, pähkinä, kirsikka ja lännendouglas-kuusi. Lue lisää: innofloor.fi/innart/



Maahantuoja

INNO | floor

Puulattioiden asiantuntija

innofloor.fi

010 5819 330 | info@innofloor.fi
Kolmisopentie 16 | 70780 Kuopio, Finland

Jälleenmyyjä